


SUPLEMENT		
Lp.	NAZWA PRODUKTU	Materiały równoważne
1.	gres Paradyż Anton Bianco	Płytki podłogowe w kolorze białym 40x40cm, powierzchnia półmatowa, - impregnowany - o gr. min. 7mm - odporność na ścieranie PEI 5 - antypoślizgowość min. R10 - nienasiąkliwość wodna E<0,5
2.	umywalka KOŁO REKORD	Umywalka meblowa szer. 50 cm, głęb. 38-45 cm, mocowana do ściany na śrubach, do kompletowania z szafką podumywalkową, - otwór przelewowy - kolor biały - kompletny syfon
3.	szafka wisząca podumywalkowa KOŁO REKORD	Do kompletowania z umywalką, kolor front i korpus - biały połysk, wymiary 41 x 59 x 34 cm
4.	miska ustępowa wisząca KOŁO REKORD kolekcja STYLE 51	Długość 51 cm, do kompletowania z deską - wisząca na stelażu ze spłuczką 2-klawiszową - kolor biały - obudowa GK, z płytkami ceram.
5.	SILKA M12	błoczek silikatowy klasy 15, wymiary 333x120x199 mm, Klasa gęstości [kg/m3] 1400, reakcja na ogień Klasa A1, bloki drażnione, profilowane na pióro i wpust, murowanie na zaprawie do cienkich spoin
6.	plyta HPL	wysokociśnieniowy, warstwowy, termoutwardzalny laminat, obustronnie odporny na zewnętrzne warunki, płyty sterlne, odporne na działanie wody i pary wodnej oraz na działanie promieni UV, odporność na butwienie i korozję, wysoka uderalność, wysoka odporność chemiczna, gr. 10- 18 mm
	plyta DFH2	gr. 12,5 mm, płyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna, montowac do systemów o zwiększonej odporności ogniowej a także w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, w których wilgotność względna nie przekracza 85% przez max 10h/dobę
7.	masa szpachlowa wykończeniowa Profinisz firmy KABE	Masa szpachlowa wyrównująca do ręcznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów oraz spoinowania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków, do stosowania na wszelkich typowych podłożach mineralnych jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe
8.	norma	Wygrozdzenie segmentowe wykonywane wg. rysunku montażowego przedstawionego w dokumentacji projektowej.
7.	PEX-c	Segmentowe wygrozdzenie U-12 służy do wyznaczenia ciągu ruchu pieszych, oddzielając ich przed poruszającymi się jezdnią pojazdami.
8.	PP	System oznaczania barw oparty na porównaniu z wzorcami. W ten sposób oznacza się barwy farb do metalu, lakierów samochodowych w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez plastyków i wiele innych zastosowań, w tym także farb mieszanych komputerowo, niezależnie od ich producentów. Nazwa RAL to skrót zaczerpnięty od nazwy niemieckiej instytucji utworzonej w latach dwudziestych XX wieku: Reichsausschuss für Lieferbedingungen
9.	złączka do węża DN 15	Typ gabloty reklamowo-informacyjnej, który jest wyposażeniem wiaty przystankowej z podświetleniem.
10.	DN 160 (rewizja)	Wykorzystanie technologii LED do podświetlenia treści w ramach, witrynach, gablotach, itp..
11.	piana PUR	Oznacza z j. ang. Closed-Circuit TeleVision, powszechnie tłumaczone jako telewizyjne systemy dozoru.
12.	rura PE-XC	Katalog Kolprojekt zawiera rozwiązania techniczne podwieszonych typu kolejowego opracowanych na podstawie odpowiednich norm branżowych.
13.	uszczelka EPDM	Złącze ZKP to zespół urządzeń umożliwiający pomiar pobieranej energii elektrycznej. Konfiguracja złącz kontrolno - pomiarowych zależna jest od standardów technicznych poszczególnych operatorów i zawiera elementy łączeniowe powszechnie dostępne i produkowane przez różnych dostawców.
14.	Cobrit-Instal	Rury osłonowe wykonane z polietylenu wysokiej gęstości o gładkich ściankach.

15.	amortyzatory gumowo-metalowe Elatomer	Studnia kablowa wykonana z prefabrykatów betonowych lub innych materiałów, rozgałęźna jednootworowa.
16.	czujnik ruchu PIR	Studnia kablowa wykonana z prefabrykatów betonowych lub innych materiałów przelotowa jednootworowa.
17.	izolacje z otuliny Thermaflex FRZ	Rura osłonowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), karbowana, dwuścienna, giętka rura osłonowa posiadająca karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę wewnętrzną, do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o małych obciążeniach np. pod chodnikami, trawnikami;
18.	elementy montażowe Geberit Kombifix	Folia osłonowa stosowana do oznaczenia tras kablowych, odporna na warunki gruntowe w kolorze czerwonym lub niebieskim Przejścia kablowe pod obiektami, drogami oraz innymi elementami infrastruktury wykonane z polichlorku winylu.
19.	przewody wentylacyjne typ S (Spiro) typu A/1 prostokątne	Technologia wykorzystująca diody emitujące światło, LED (od ang. light-emitting diode) – dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.


arch. Justyna Bernat-Lagoda
tel. +48 603 777 337
ul. H. Pobożnego 10 lok.13
70-508 Szczecin
NIP 955-172-96-64 REGON 812087857